

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : account。後台帳號管理

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
auth	text	否	無	帳號權限
account	varchar(50)	否	無	登入帳號
passwd	varchar(255)	否	無	登入密碼
passwd_time	timestamp	是	NULL	密碼建立時間
name	varbinary(255)	否	無	姓名
unit	varchar(255)	是	NULL	單位
phone	varbinary(50)	是	NULL	電話
email	varchar(255)	是	NULL	電子郵件
note	text	是	NULL	簡述
enable	enum('Y', 'N')	否	Y	帳號啟用

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : account。後台帳號管理

欄位	類型	NULL	預設值	備註
disable_time	timestamp	是	NULL	停權時間
unlockkey	varchar(20)	否	無	解鎖碼
num	int	否	0	登入次數
error_times	int	否	0	登入錯誤次數
in_time	timestamp	是	NULL	最近登入時間
out_time	timestamp	是	NULL	最近登出時間
ip	varchar(50)	是	NULL	最近登入IP
secret	varbinary(200)	是	NULL	
superuser	enum('N', 'Y')	否	N	是否為超級管理員
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : articles。文章管理

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	tw	語系
gid	varchar(100)	否	無	語系群組ID
namespace	varchar(50)	是	NULL	所屬資料來源
nav	varchar(20)	是	NULL	分類
title	varchar(255)	否	無	標題
subtitle	varchar(255)	是	NULL	副標題
summary	mediumtext	是	NULL	簡述
content	longtext	否	無	內容
pick	int	否	無	排序
hit	int	否	0	點擊數

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : articles。文章管理

欄位	類型	NULL	預設值	備註
enable	enum('Y', 'N')	否	Y	顯示狀態
showtime	datetime	是	NULL	上架時間
offtime	datetime	是	NULL	下架時間
options	longtext	是	NULL	其他參數
public_time	date	是	NULL	發佈時間
url	varchar(255)	是	NULL	連結網址
image	mediumtext	是	NULL	圖片
seo	mediumtext	是	NULL	SEO設定
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : authority。功能  
模組

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
code	int	否	無	模組群組代碼
pick	int	否	無	群組排序
subpick	int	否	1	功能排序
gtitle	varchar(255)	否	無	群組標題
id	varchar(50)	否	無	群組ID
icon	varchar(50)	否	無	群組Icon
url	varchar(50)	否	無	功能連結
title	varchar(255)	否	無	功能標題
auth	int	否	無	功能權限
enable	enum('Y', 'N')	否	Y	啟用狀態

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : authority。功能  
模組

欄位	類型	NULL	預設值	備註
statistics	varchar(50)	是	NULL	功能自定義標題
sub_unit	mediumtext	是	NULL	子功能設定

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : carousel。輪播圖

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	tw	語系
gid	varchar(20)	否	無	語系群組ID
namespace	varchar(50)	是	NULL	所屬資料來源
title	varchar(255)	是	NULL	標題
summary	text	是	NULL	簡述
url	varchar(255)	是	NULL	連結網址
blank	enum('Y', 'N')	否	Y	是否開新頁
public_time	datetime	否	無	發佈時間
enable	enum('Y', 'N')	否	Y	顯示狀態
pick	int	否	1	排序

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : carousel。輪播圖

欄位	類型	NULL	預設值	備註
image_pc	varchar(255)	是	NULL	圖片(桌機)
image_mobile	varchar(255)	是	NULL	圖片(手機)
hit	int	否	0	點擊數
options	longtext	是	NULL	其他參數
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除



# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : category。分類管理

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
namespace	varchar(50)	是	NULL	所屬資料來源
title	varchar(255)	否	無	標題
pick	int	否	無	排序
enable	enum('Y', 'N')	否	N	啟用狀態
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : ci\_sessions。Session建立表。  
Codeigniter框架用。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
id	varchar(128)	否	無	id( <b>UNIQUE</b> )
ip_address	varchar(50)	否	無	ip_address
timestamp	int	否	0	timestamp( <b>UNI QUE</b> )
data	longblob	否	無	data

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : configure。系統全域設定值

欄位	類型	NULL	預設值	備註
option_name	varchar(255)	否	無	設定值變數名 (PRIMARY KEY)
option_value	longtext	是	NULL	設定值參數
option_descript	varchar(255)	否	NULL	設定值描述

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : contact。聯絡我們表單資料。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	tw	語系
name	varchar(255)	是	NULL	姓名
email	varchar(255)	是	NULL	信箱
phone	varchar(255)	是	NULL	聯絡電話
subject	varchar(255)	是	NULL	主題
message	mediumtext	是	NULL	訊息
target_ip	varchar(255)	否	無	對象IP
browser_info	mediumtext	否	無	對象瀏覽器資訊
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : cronmail。郵件排程。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
subject	varchar(255)	否	無	信件標題
body	longtext	否	無	信件內容
name	varchar(255)	否	無	收件人姓名
address	longtext	否	無	收件人信箱
fromwho	varchar(255)	否	無	寄件人信箱
fromname	varchar(255)	否	無	寄件人姓名
replyto	varchar(255)	否	無	回覆地址
replyname	varchar(255)	否	無	回覆姓名
type	varchar(50)	是	NULL	信件類型
mailed	enum('Y', 'N')	否	N	寄信狀態

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : cronmail。郵件排程。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
mail_time	timestamp	是	NULL	寄信時間
log	varchar(255)	是	NULL	寄信紀錄
options	varchar(50)	是	automatic	操作人員
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : customer\_url。SEO自訂網址。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
namespace	varchar(50)	是	NULL	所屬資料來源
title	varchar(255)	是	NULL	標題/描述
url	varchar(255)	否	無	自訂網址
ourl	varchar(255)	否	無	對應網址
last_modify_time	datetime	是	NULL	編輯時間
create_time	datetime	是	NULL	建立時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : logs\_connect\_api 。API執行記錄表。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID( <b>PRIMARY KEY</b> )
exc_path	varchar(255)	是	NULL	執行路徑
start	int	否	0	執行開始時間
end	int	否	0	執行結束時間
postdata	text	是	NULL	夾帶參數
connect_ip	varchar(255)	否	無	執行IP
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間



# 鴻海教育基金會型象官網 – 資料庫 Schema

Table : logs\_crontab\_exec。系統排程執行記錄表。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
model	varchar(50)	是	NULL	執行類型
code	varchar(50)	是	NULL	代碼
exc_path	varchar(255)	是	NULL	執行路徑
start	int	否	0	執行開始時間
end	int	否	0	執行結束時間
title	varchar(255)	否	無	
options	text	否	無	其他參數
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : logs\_mail。系統寄信記錄表。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
serial	varchar(20)	是	NULL	序號
subject	varchar(255)	否	無	信件標題
address	longtext	否	無	收件信箱
message	longtext	是	NULL	信件內容
fromwho	varchar(255)	否	無	寄件信箱
fromname	varchar(255)	否	無	寄件人名稱
options	mediumtext	是	NULL	其他參數
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : logs\_manager\_login\_error。後台登入失敗記錄表。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
id	varchar(25)	否	無	登入帳號
error_time	timestamp	是	NULL	失敗時間
ip	varchar(50)	否	無	對象IP

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : logs\_manager\_login\_history。後台登入、登出記錄表。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
uid	int	否	0	帳號ID
account	varchar(20)	否	無	帳號
act	varchar(255)	否	無	登入或登出動作
time	timestamp	是	NULL	執行時間
ip	varchar(50)	否	無	執行IP

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : logs\_manager\_operator。後台操作記錄表。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
operator	varchar(50)	否	無	操作人員
model	varchar(50)	否	無	對應模組
content	varchar(255)	否	無	紀錄描述
odata	longtext	是	NULL	修改前資料
mdata	longtext	是	NULL	修改後資料
edit_time	timestamp	否	CURRENT_TIMESTAMP	執行時間
ip	varchar(50)	否	無	執行IP
agent	varchar(255)	否	無	執行瀏覽器資訊
superuser	enum('Y', 'N')	否	N	是否超級管理員

# 鴻海教育基金會型象官網 – 資料庫 Schema

Table : logs\_online\_kick。後台保持登入、強制登出記錄表。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
token	varchar(255)	是	NULL	token
uid	int	否	0	帳號ID
account	varchar(50)	是	NULL	帳號
create_time	timestamp	否	CURRENT_TIMESTAMP	建立時間
ip	varchar(50)	否	無	對象IP
last_active_time	int	是	NULL	最後活躍時間
last_active_time2	datetime	是	NULL	最後活躍時間
session_id	varchar(40)	是	NULL	Session ID
reason	varchar(50)	是	NULL	登出原因
kick_time	datetime	否	無	強制登出時間
logs	text	是	NULL	其他參數

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : otp。後台登入鎖。

欄位	類型	NULL	預設值	備註
account	varchar(255)	否	無	登入帳號
code	int	否	無	認證碼
status	enum('Y', 'N')	否	N	狀態
type	varchar(20)	否	無	類型
ip	varchar(50)	否	無	對象IP
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : projects。主軸計畫-主表

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	無	語系
gid	varchar(20)	否	無	語系群組ID
title	varchar(255)	否	無	計畫標題
sub_project_title	varchar(255)	是	NULL	子計畫區塊標題
unit	varchar(255)	是	NULL	所屬單元
content_top	longtext	是	NULL	內容(上半部)
content_bottom	longtext	是	NULL	內容(下半部)
relate_news	longtext	是	NULL	相關文章最新消息
relate_link	longtext	是	NULL	相關文章相關報導
relate_video	longtext	是	NULL	相關文章動態影音



# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : projects。主軸計畫-主表

欄位	類型	NULL	預設值	備註
image	mediumtext	是	NULL	圖片
enable	enum('Y', 'N')	否	N	顯示狀態
pick	int	是	1	排序
seo	mediumtext	是	NULL	SEO設定
is_fix	int	否	無	是否為固定單元
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : projects\_customer\_url。主軸計畫、子計畫自訂網址表

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
project_type	enum('main', 'sub')	是	NULL	為主計畫或是子計畫
project_gid	varchar(20)	否	無	計畫群組ID
customer_url	varchar(255)	否	無	自訂網址
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : projects\_sub。主軸計畫-子計畫

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	無	語系
gid	varchar(20)	否	無	語系群組ID
project_gid	varchar(20)	否	無	主計畫群組ID
title	varchar(255)	否	無	計畫標題
subtitle	varchar(255)	否	無	計畫副標題
summary	mediumtext	是	NULL	簡述
content	longtext	是	NULL	內容
image	mediumtext	是	NULL	圖片
pick	int	否	無	排序
enable	enum('Y', 'N')	否	N	顯示狀態

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : projects\_sub。主軸計畫-子計畫

欄位	類型	NULL	預設值	備註
seo	mediumtext	是	NULL	SEO設定
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : projects\_unit。主軸計畫-所屬單元

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
title_tw	varchar(255)	是	NULL	標題(中)
title_en	varchar(255)	是	NULL	標題(英)
route_url	varchar(255)	是	NULL	路由
pick	int	否	無	排序
enable	enum('N', 'Y')	否	N	顯示狀態
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : reviewers\_list。評審名單

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	無	語系
gid	varchar(20)	否	無	語系群組ID
category_gid	varchar(20)	否	無	所屬分類
title	varchar(255)	否	無	姓名
subtitle	varchar(255)	是	NULL	職稱
company	varchar(255)	是	NULL	公司
image	mediumtext	是	NULL	圖片
pick	int	是	NULL	排序
enable	enum('Y', 'N')	否	N	顯示狀態

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : reviewers\_list。評審名單

欄位	類型	NULL	預設值	備註
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除

# 鴻海教育基金會型象官網 – 資料庫 Schema

Table : reviewers\_list\_category。評審名單-分類

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	無	語系
gid	varchar(20)	否	無	語系群組ID
title	varchar(255)	否	無	標題
pick	int	是	NULL	排序
enable	enum('N', 'Y')	否	N	顯示狀態
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間
is_del	int	否	無	是否刪除



# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : reviewers\_list\_image。評審名單-  
圖片管理

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
name	varchar(255)	否	無	檔案名稱
type	varchar(255)	否	無	檔案類型
size	int	否	無	檔案大小
path	varchar(255)	否	無	檔案路徑
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間

# 鴻海教育基金會型象官網 – 資料庫 Schema

Table : security\_blockip。後台登入失敗IP  
阻擋表

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
ip	varchar(50)	否	無	阻擋IP
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : security\_online。後台帳號保持登入表

欄位	類型	NULL	預設值	備註
token	varchar(255)	否	無	token(PRIMARY KEY)
uid	int	否	0	帳號ID(UNIQUE)
account	varchar(50)	否	無	帳號(UNIQUE)
create_time	timestamp	否	CURRENT_TIMESTAMP	建立時間
ip	varchar(50)	否	無	對象IP
agent	varchar(50)	否	無	對象設備資訊
platform	varchar(50)	否	無	對象平台
browser	varchar(50)	否	無	對象瀏覽器資訊
mobile	varchar(50)	否	無	對象是否使用手機
last_active_time	int	否	無	最後活躍時間
last_active_time_format	datetime	否	無	最後活躍時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : template\_mail。信件模板

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	無	語系
gid	varchar(20)	否	無	語系群組ID
events	varchar(50)	否	無	發生事件
title	varchar(255)	否	無	資料標題
subject	varchar(255)	否	無	郵件標題
content	longtext	否	無	內容
restore	longtext	否	無	預設內容
duplicate	enum('Y', 'N')	否	N	是否副本
create_time	timestamp	是	NULL	建立時間
update_time	timestamp	是	NULL	編輯時間

# 鴻海教育基金會型象官網－資料庫 Schema

Table : translates。分類語系表

欄位	類型	NULL	預設值	備註
aid	int	否	無	資料ID(PRIMARY KEY)
lang	varchar(10)	否	tw	語系
namespace	varchar(100)	否	無	所屬資料來源
target_id	int	否	無	分類ID
content	varchar(255)	否	無	內容